

Data: 01/06/2025

Versão: 00

Prezados Srs (as).

A RMP é uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil certificada e licenciada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e está apta a emitir o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) com uso de Sistema On Line e o Certificado de Destinação Final (CDF) como registro de destinação correta dos geradores.

Fornecemos também agregados reciclados para a construção civil.

Preços de Transbordo de Resíduos Classe A e B:

<i>Material</i>	<i>Preços (Pelo Volume Nominal da Caçamba)</i>	<i>Condição de Pagamento (Com Boleto Bancário)</i>
<i>Entulho, Terra e Asfalto Classe A (Limpo) – Sem Triagem</i>	<i>R\$ 36,00 / m<sup>3</sup></i>	<i>Fechamento Quinzenal + 15 Dias</i>
<i>Solo, Argila, Lama (Com Excesso de Umidade) e com Camada Vegetal Classe A (Limpo) – Sem Triagem</i>	<i>R\$ 60,00 / m<sup>3</sup></i>	<i>Fechamento Quinzenal + 15 Dias</i>
<i>Entulho, Terra, Asfalto, Madeira, Metal, Plástico, Papel, Papelão e Vidro Classe A e B (Misturado) – Com Triagem</i>	<i>R\$ 48,00 / m<sup>3</sup></i>	<i>Fechamento Quinzenal + 15 Dias</i>
<i>Madeira, Metal, Plástico, Papel, Papelão e Vidro Classe B (Limpo) – Sem Triagem</i>	<i>0,00</i>	<i>Fechamento Quinzenal + 15 Dias</i>
<i>Gesso Classe B (Limpo) – Sem Triagem</i>	<i>R\$ 36,00 / m<sup>3</sup></i>	<i>Fechamento Quinzenal + 15 Dias</i>
<i>Amianto Classe D (Limpo) – Sem Triagem</i>	<i>R\$ 4,00 / Kg</i>	<i>Fechamento Quinzenal + 15 Dias</i>

**Observações:**

**Não Recebemos:** Resíduos Classes C e D como materiais orgânicos (restos de alimentos, vegetação como gramas e plantas), isopor, sofás, colchões, carpetes, lá de vidro, eletrodomésticos, resíduos hospitalares, resíduos perigosos (tintas, solventes, óleos e graxas), lâmpadas, terra misturada com vegetação, asfalto em estado líquido (piche), manta asfáltica, pó ou serragem de madeira e gesso misturado ao entulho.

**Acondicionamento:** Os resíduos devem estar acondicionados em suas respectivas caçambas conforme orientações descritas acima.

**Dimensões:** As placas e vigas de entulho não devem possuir tamanho superiores a 50 x 50 cm e as ferragens não devem possuir pontas de ferro para fora, visto que ocorrendo isso faz se necessário a contratação de rompedor hidráulico.

Atenciosamente,

**Samuel Faccina**

Coordenador

[operacional@rmprecicladoradeentulho.com.br](mailto:operacional@rmprecicladoradeentulho.com.br)Cel: (11) 9 4797-3012 